Serie RA

Amplificatori Integrati Stereo

RA-04 SE **415 €**

Continuous Power Output (20 – 20kHz, <0.03%, 8 ohms): 40 watts/ch
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) <0.03% at rated power, 1/2 power or 1 watt
Frequency Response Phono Input: 20Hz – 15kHz: ±0.3dB
Line Level Inputs: 10Hz – 40kHz: ±1dB
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 Ohms) 180
Input Sensitivity / Impedance Phono Input: 2.8mV / 47kOhms
Line Level Inputs: 170mV / 24kOhms
Input Overload-o Phono Input: 180mV
Line Level Inputs: 5V
Pre-amp Output / Impedancee 1V / 470 Ohms
Tone Controls – Bass / Treble ±6dB at 100Hz / 10kHz
Dimensions (W x H x D) 435 x 72 x 342mm
Signal to Noise Ratio (IHF “A” Weighted) Phono Input: 80 dB
Line Level Inputs: 100 dB
Power Consumption 220 Watts
Panel Height 60 mm
Weight (net) 5.9kg

RA-05 SE **599 €**

Continuous Power Output (20 – 20kHz, <0.03%, 8 ohms): 40 watts/ch
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) <0.03% at rated power, 1/2 power or 1 watt
Frequency Response Phono Input: 20Hz – 15kHz: ±0.3dB
Line Level Inputs: 10Hz – 40kHz: ±1dB
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 Ohms) 180
Input Sensitivity / Impedance Phono Input: 2.8mV / 47kOhms
Line Level Inputs: 170mV / 24kOhms
Input Overload Phono Input: 180mV
Line Level Inputs: 5V
Pre-amp Output / Impedance 1V / 470 Ohms
Tone Controls – Bass / Treble ±6dB at 100Hz / 10kHz
Dimensions (W x H x D) 435 x 72 x 342mm
Signal to Noise Ratio (IHF “A” Weighted) Phono Input: 80 dB
Line Level Inputs: 100 dB
Power Consumption 220 Watts
Panel Height 60 mm
Weight (net) 5.9kg

RA-06 SE **750 €**

Continuous Power Output (20 – 20kHz, <0.03%, 8 ohms) 70 watts/ch
Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) <0.03% at rated power, 1/2 power or 1 watt
Frequency Response Phono Input (MM): 20Hz – 15kHz: ±0.3dB
Line Level Inputs: 10Hz – 100kHz: +1, -3dB
Damping Factor (20-20,000 Hz, 8 ohms) 180
Input Sensitivity / Impedance Phono Input (MM): 2.8mV / 47kOhms
Line Level Inputs: 170mV / 24kOhms
Pre-amp Output / Impedance 1V / 470 Ohms
Tone Controls – Bass / Treble ±6dB at 100Hz / 10kHz
Dimensions (W, H, D) 435 x 92 x 342 mm
12 Volt Trigger Yes
Remote Control Yes
Inputs Phono, CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, Media Player
Loudspeaker Outputs On / Off A, B, A+B
Weight 7.7kg

RA-1520 **900 €**

Amplificatore integrato da 60 + 60 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale, circuitazione dual-mono, stadio finale ad alta corrente, phono MM, 4 ingressi, 1 ingresso mini-jack frontale per lettori MP3 o iPod. Uscita Pre. Uscita cuffia. 12V trigger.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RC

Preamplificatori Stereo

RC-06 — **450 €**

Preamplificatore stereo con circuitazione di ingresso simmetrica Balanced Design. Sezione di alimentazione con trasformatore toroidale, resistenze a film selezionate con tolleranze bassissime. 4 ingressi linea ad alto livello, 1 ingresso phono MM, 1 ingresso media player sul frontale, presa cuffia, comando di trigger a 12V, Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RC-1550 — **650 €**

Preamplificatore stereo. Circuitazione minimalista per la massima qualità musicale. Componenti selezionati. Condensatori BHC. Trasformatore toroidale. Pass-trough per processore A/V che esclude il volume. Ingresso media per lettori MP3 o iPod. Stadio Phono MM/MC a discreti. 12V Trigger. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RC-1580 — **1.200 €**

Preamplificatore stereo. Circuitazione minimalista per la massima qualità musicale. Componenti selezionati. Condensatori BHC. Trasformatore toroidale. Pass-trough per processore A/V che esclude il volume. Ingresso media per lettori MP3 o iPod. Stadio Phono MM/MC a discreti. 12V Trigger. Controlli IR posteriori e RS-232. Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RB

Amplificatori Finali Stereo

RB-06 — **450 €**

Finale di potenza stereo da 70+70W RMS su 8 ohm, 180W RMS su 8 ohm a ponte in mono, stadio d'uscita ad alta corrente, trasformatore toroidale, condensatori di filtro Slit-Foil, accensione automatica dal pre RC-03 attraverso il comando di trigger a 12V.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RB-1510 — **500 €**

Finale di potenza stereo da 65+65 W RMS su 8 ohm, 120+120 W su 4ohm. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d’uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger 12V con autoaccensione in presenza del segnale. Doppi ingressi per collegamento in cascata. Uscite linea con buffer. Terminali a vite per CI. Cabinet 1U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RB-1562 — **700 €**

Finale di potenza stereo da 100+100 W RMS su 8 ohm, 200 + 200 W su 4ohm. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d’uscita ad alta corrente. Ingresso trigger 12V. Cabinet 2U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RB-1552 — **850 €**

Finale di potenza stereo da 120+120 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design con funzionamento in classe A/B. Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Stadio d’uscita ad alta corrente. 12V Trigger.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RB-1572 — **1.100 €**

Finale di potenza stereo da 250+250 W RMS su 8 ohm, 500 + 500 W su 4ohm. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d’uscita ad alta corrente. Ingresso trigger 12V. Cabinet 2U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RB-1582 — **1.350 €**

Finale di potenza stereo da 200+200 W RMS su 8 ohm. Design circuitale Balanced Design con funzionamento in classe A/B. Trasformatore toroidale. Componenti selezionati. Stadio d’uscita ad alta corrente. 12V Trigger.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RCD

Lettori CD

RCD-06 SE **550 €**

Total Harmonic Distortion + Noise 0.0045% @ 1kHz
Intermodulation Distortion 0.0045% @ 1kHz
Frequency Response (± 0.5dB) 20 – 20,000Hz
Channel Balance ±0.5dB
Phase Linearity ±0.5 degree
Channel Separation >98dB @ 1kHz
Signal to Noise Ratio >100dB
Dynamic Range >96dB
Digital to Analog Converter Wolfson
Speed Accuracy, Wow & Flutter Quartz Crystal Precision
Output Impedance 100 Ohms
Digital Output 0.5 Volt, Peak to Peak
Load Impedance 75 Ohms
Power Requirements AC 230V, 50 Hz
Power Consumption 20 Watts
Dimensions (W x H x D) 435 x 73 x 313mm
Panel Height 60mm
Weight (net) 5kg

RCD-1520 **900 €**

Lettore CD, sistema di conversione con DAC Wolfson e filtri di uscita Burr-Brown. Trasformatore toroidale, condensatori BHC. Riproduzione MP3. HDCD. Uscita digitale, programmabile, telecomando.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RT

Sintonizzatori Analogici

RT-06 **600 €**

Sintonizzatore DAB/AM/FM stereo con RDS, 30 stazioni radio preselezionabili, stadi d'uscita separati per analogico e digitale, sezioni di alimentazione con componentistica selezionata e separate per lo stadio analogico e digitale, comando 12V trigger, Telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RX

Sintoamplificatori Stereo

RX-1052 **1.200 €**

Sintoamplificatore multiroom integrato da 100 + 100 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale, stadio finale ad alta corrente, A e B speakers, 3 ingressi solo audio, tra i quali un Phono MM, 4 ingressi audio/video composito, video monitor out. Sintonizzatore FM/AM RDS con 30 memorie. Controllo completo ed ascolto/visione indipendente in 4 zone diverse (3 solo in pre) tramite le tastiere KP-200 opzionali. Partner ideale di amplificazione per 3 zone RMB-1066. 4 x 12V trigger, 4 x IR control, presa RS-232 bidirezionale, telecomando in dotazione.
Disponibile in finitura Silver.

Serie RSX

Sintoamplificatori Multicanale

RSX-1550 — **1.900 €**

Sintoamplificatore multicanale 7.1 per applicazioni A/V. 100W x 5 canali su 8Ω con funzione Assign per poter aggiungere un finale stereo per i canali principali sx e dx o surround. Design circuitale in classe A/B. Stadio d'uscita ad alta corrente. Dolby True HD e DTS HD Mster. Decodifica Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 4 Ingressi HDMI 1.3a Deep Color e xvYCC. Processore video Faroudja. Compatibile 1080/24p. Interfaccia bidirezionale RS-232. Multi-room e multi source per 4 zone. 12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Sintonizzatore AM/FM stereo con sistema RDS. Telecomando programmabile in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RSX-1560 — **2.500 €**

Sintoamplificatore multicanale 7.1 per applicazioni A/V. 100W x 7 canali su 8Ω, 200W x 7 su 4ohm, con funzione Assign per poter aggiungere un finale stereo per i canali principali sx e dx o surround. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d'uscita ad alta corrente. Dolby True HD e DTS HD Mster. Decodifica Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 4 Ingressi HDMI 1.3a Deep Color e xvYCC. Processore video Faroudja. Compatibile 1080/24p. Interfaccia bidirezionale RS-232. Multi-room e multi source per 4 zone. 12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Sintonizzatore AM/FM stereo con sistema RDS. Telecomando programmabile in dotazione. Cabinet 4U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RSP

Preamplificatori Processori Digitali

RSP-1570 — **2.000 €**

Preamplificatore/Processore multicanale 7.1 per applicazioni A/V. Dolby True HD e DTS HD Mster. Decodifica Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital/AC-3, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES discreto 6.1, DTS96/24, NEO:6. 4 Ingressi HDMI 1.3a Deep Color e xvYCC. Processore video Faroudja. Compatibile 1080/24p. Interfaccia bidirezionale RS-232. Multi-room e multi source per 4 zone. 12V Trigger assegnabile. Controlli IR posteriori. Telecomando programmabile in dotazione. Cabinet 3U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RMB

Amplificatori Finali Multicanale

RMB-1506 — **900 €**

Finale di potenza multicanale. 60 W x 6 su 8 ohm. Design circuitale in classe A/B. Stadio d'uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger 12V con autoaccensione in presenza del segnale. Doppi ingressi per collegamento in cascata. Uscite linea con buffer. Cabinet 3U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RMB-1565 — **1.100 €**

Finale di potenza multicanale. 100 W x 5 su 8ohm, 200 W x 5 su 4ohm. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d'uscita ad alta corrente. Ingresso trigger 12V. Cabinet 2U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RMB-1575 — **2.400 €**

Finale di potenza multicanale. 250 W x 5 su 8ohm, 500 W x 5 su 4ohm. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d'uscita ad alta corrente. Ingresso trigger 12V. Cabinet 3U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RMB-1512 — **2.500 €**

Finale di potenza multicanale. 100 W x 12 su 8 ohm. 200W x 12 su 4 ohm. Design circuitale ad alta efficienza in classe D. Stadio d'uscita ad alta corrente. Attenuatori di ingresso frontali. Ingresso trigger 12V con autoaccensione in presenza del segnale. Funzione Sum to Mono. Doppi ingressi per collegamento in cascata. Uscite linea con buffer. Cabinet 3U.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RDV

Lettori DVD/DVD Audio

RDV-1093 **1.450 €**

Lettore digitale per DVD, DVD Audio, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, MP3, WMA e foto JPEG. Uscita HDMI 1080p (Progressive Scan sia PAL che NTSC) con scaler interno. Convertitori D/A audio Cirrus Logic CS4398 a 24bit/192KHz. Decoder AC-3 e DTS integrati. Uscite audio digitali ottica e coassiale, uscita analogica stereo e 5.1. 1 uscita video composito, 1 S-Video, 1 component. 1 HDMI. On screen display. Nuova meccanica più veloce e silenziosa. Sezione di alimentazione switching con condensatori di altissima qualità superselezionati. Trigger 12V e presa Computer I/O. Telecomando multifunzione in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

RDV-1092 **1.500 €**

Lettore digitale per DVD, DVD Audio, CD, CDR, MP3 e foto JPEG. Uscita HDMI 1080p (Progressive Scan sia PAL che NTSC) con scaler interno. Convertitore D/A audio a 24bit/192KHz. Decoder AC-3 e DTS integrati. Uscite audio digitali ottica e coassiale, uscita analogica stereo e 5.1. 1 uscita video composito, 1 S-Video, 1 component. On screen display. Sezione di alimentazione switching con condensatori di altissima qualità superselezionati. Trigger 12V e presa RS232 bi-direzionale. Telecomando multifunzione in dotazione.
Disponibile in finitura Black o Silver.

Serie RVE

Processori Video

RVE-1060 **1.100 €**

Processore/Scaler video particolarmente indicato ai preamplificatori/processori e sintoamplificatori multicanale Rotel, che beneficiano del collegamento RS-232, per visualizzare in un unico on sceen display le funzioni di entrambi. Scaling fino a 1080i/720p automatico.
Scaler Faroudja. 2 ingressi e 1 uscita HDMI. 3 ingressi e 1 uscita component.
4 ingressi e 1 uscita sia composito che S-VHS. RS-232 bidirezionale.
Trigger 12V.
Disponibile in finitura Black o Silver.